

Der Wandauslaß (für Dunstabzugshaube) sollte mit einer Elektroleitung in einer Länge von mind. 2000mm und einer Aufputzsteckdose ausgestattet sein.

Der Durchmesser der Kernlochbohrung für den Mauerkasten sollte 165mm betragen (ggf. entsprechendes Leerrohr mit einem Innendurchmesser von 165mm wandbündig einsetzen).

Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, ist es notwendig den Installationsplan umzusetzen.  
 Hinter Einbaugeräte können aus Platzgründen keine Installationen eingeplant werden. Die Installationen sollten in der Wand verlegt werden.  
 Die Frontaufteilung dient der optischen Darstellung - Abweichungen aus fertigungsbedingten Gründen können auftreten.  
 Alle Maße verstehen sich ab Oberkante Fertigfußboden. Bemaßung der Installationssymbole verstehen sich mittig (1. Maß = Höhenangabe) (2. Maß \* Breitenangabe)  
 Die Herdanschlußleitung und Ablaufgarnitur sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle eingezeichneten Steckdosen sind mit mind. 16 Ampereabsicherung zu versehen.  
 Im Rahmen der Befestigungselemente muß die Statik und Flächenstabilität der Wände und Decken gewährleistet sein.

- Abzug 150 2559\1260
- WANDAUSLASS 2520\1110
- Steckdose 1fach 2 300\710
- KOMBIELEMENT 500\560
- WANDAUSLASS 1947\4 ggf. schaltbar

Arbeitssteckdosen nach Bedarf (bei einer Arbeitsplattenoberkante von 910mm sollten die Steckdosen bei 1035mm installiert werden)

