

SCHÜLLER - Küchen

Möbelteile

Frontausführung	: BIE Biella
Frontfarbe	: L1 Satinlack
Griff-Kombination	: L120 Kristallgrau-Satin
Griffelage	: 7122 Griffmulde Kristallgrau matt
Korpusausführung	: 98 X1/X2 Griffmuldenprofil
Korpusaußenfarbe	: K1 Kunststoff
Schub-/Zugausführung	: K120 Kristallgrau
Schub-/Zug-Öffnungssystem	: CGL Vollauszug mit Glas-Boxside
Einlegematte	: OTO ohne TIP-ON
Korpussystem	: MECG mit Einlegematte carbongrau
Deckenblenden-Farbe	: KA16 Korpus für Arbeitsplatte 1,6cm
Deckenblenden-Farbe	: K1 Kunststoff
Arbeitshöhe	: K120 Kristallgrau
	: 920,00 mm

Sockel

Sockel-Ausführung	: S12
Sockelhöhe	: K1 Kunststoff, K120 Kristallgrau
	: 125,00 mm

Sockel Option 1

Sockel-Ausführung Option 1

Sockelhöhe Option 1

: S5

: K9 Kunststoff kaschiert, K184 Onyxschwarz kaschiert

: 50,00 mm

NEXT 125 - Küchen**next125 line (NXL)- 2021**

Frontausführung

Frontfarbe

Griff-Kombination

Grifflage

Korpuserausführung

Korpuserußenfarbe

Schub-/Zug-Öffnungssystem

Korpuserystem

Wangen/Bord-Farbe

Wangen/Bord-Farbe

: NX620 NX620

: F1 Furnier

: F685 Nussbaum natur

: 7192 Griffmulde Lavaschwarz matt

: 98 next125 line Griffmuldenprofil

: K0 Kunststoff

: K190 Lavaschwarz





: OTO ohne TIP-ON

: KA13 Korpus für Arbeitsplatte 1,3cm



: F1 Furnier

: F685 Nussbaum natur

Möbel


Pos	Menge		L/R	Code / Beschreibung
1	1,000	Stk		XUP-1078 Unterschrank-Passstück Höhe 78 cm Ausführung n. Werksfestlegung <i>Breite = 50, Tiefe = 560, Richtung = Rechts</i>
				
		Abb. = R		
2	1,000	Stk		XU6078Z2-I Auszug-Unterschrank 1 Schubkasten mit Schubvorderstück, Höhe 32,1 cm 1 Innenschubkasten 1 Auszug
			<u>32,1</u> <u>38,6</u>	
3	1,000	Stk		XU6078Z2-I Auszug-Unterschrank 1 Schubkasten mit Schubvorderstück, Höhe 32,1 cm 1 Innenschubkasten 1 Auszug
			<u>32,1</u> <u>38,6</u>	
4	1,000	Stk		XU5078Z2 Auszug-Unterschrank 2 Auszüge
			<u>32,1</u> <u>38,6</u>	

5 1,000 Stk

32,138,6**XUS6078Z2**

Spülen-Auszug-Unterschrank
 1 Schubkasten in
 Korpustiefe 46 cm
 1 Formteil für Ablaufgarnitur
 1 Innenblende
 1 Auszug in Korpustiefe 46 cm
 mit Rückwand

6 1,000 Stk


74,2**XUT6074GV86**

Front f. vollintegr. Großraum-
 Geschirrsp., Geräteh. 83-87 cm
 für Korpushöhe 78 cm
 Höhe 74,2 cm
 1 Front
 mit Distanzleiste

7 1,000 Stk



Abb. = R


**XUP-1078**

Unterschrank-Passstück
 Höhe 78 cm
 Ausführung n. Werksfestlegung
Breite = 78, Tiefe = 560, Richtung = Links

8 1,000 Stk




Abb. = R

**HP-10214**

Hochschrank-Passstück
 Höhe 214,5 cm
 Ausführung n. Werksfestlegung
Breite = 100, Tiefe = 560, Richtung = Rechts

9 1,000 Stk

136,177,6**L GR214178B1**



Geräte-Hochschrank
 für integrierten Kühlschrank
 1 Gerätetür
 1 fester Zwischenboden
 1 Gerätenische 177,5-178,5 cm
 mit integrierter Belüftung

9.1 1,000 Stk

HFE


Hochschrank
 Änderung der Fronteinteilung
 nur innerhalb der Standard-
 artikel und Frontmaße H..

10 1,000 Stk

**XGMC214**

Griffmulde, C-Profil
f. Hochschränke, H. 214,5 cm
Tiefe = 560

11 1,000 Stk





75,5
-90,0

25,6
25,6
25,6

R GR214OZ3A


Geräte-HS mit Ausgleichstür
für Backofen
1 Ausgleichstür,
unten mit Dickkante
2 oder 3 Einlegeböden:
Nischenabhängig
1 Gerätenische 45/58,5-59,5 cm
3 Auszüge

12 1,000 Stk

**XGMC214**

Griffmulde, C-Profil
f. Hochschränke, H. 214,5 cm
Tiefe = 560

13 1,000 Stk





75,5
-90,0

25,6
25,6
25,6

L GR214OZ3A


Geräte-HS mit Ausgleichstür
für Backofen
1 Ausgleichstür,
unten mit Dickkante
2 oder 3 Einlegeböden:
Nischenabhängig
1 Gerätenische 45/58,5-59,5 cm
3 Auszüge

14 1,000 Stk

**XGMC214**

Griffmulde, C-Profil
f. Hochschränke, H. 214,5 cm
Tiefe = 560

15 1,000 Stk



136,1

77,6


R HR60214ISZ4

Vorrats-Hochschrank mit Innen-
schubkasten und Innenauszüge
2 Türen
2 feste Zwischenböden
1 Einlegeboden
1 Innenschubkasten
4 Innenauszüge

16 1,000 Stk



Abb. = R

**HP-15214**

Hochschrank-Passstück
Höhe 214,5 cm
Ausführung n. Werksfestlegung
Breite = 60, Tiefe = 560, Richtung =
Links

17 1,000 Stk



34,0

49,6

SLU308746Z2

Auszug-Unterschrank

Korpus:T. 46 cm

1 Auszug

1 Auszug MTO

Sockel = Option 1

18 1,000 Stk



34,0

49,6

SLU908746Z2

Auszug-Unterschrank


Korpus:T. 46 cm

1 Auszug

1 Auszug MTO

Sockel = Option 1

19 1,000 Stk

**WSUI1387-120**


Wangenseite 1,3 cm für

Unterschrank-Insellösung

Höhe 87,5 cm, Tiefe 76,1-120cm

Tiefe = 1060

20 1,000 Stk



34,0

49,6

SLU6087Z2-I

Auszug-Unterschrank

1 Schubkasten mit

Schubvorderstück, Höhe 34 cm

1 Innenschubkasten

1 Auszug MTO

Sockel = Option 1

21 1,000 Stk



34,0

49,6

SLU908746Z2

Auszug-Unterschrank


Korpus:T. 46 cm

1 Auszug

1 Auszug MTO

Sockel = Option 1

22 1,000 Stk



34,0

49,6

SLUL9087Z2

Auszug-Unterschrank

für Tischlüfter

1 Kabelschutzboden,

Werksfestlegung

1 Schubkasten mit

Schubvorderstück, Höhe 34 cm

1 Auszug MTO

Schubkasten und Auszug:


Ausführung und

Tiefe geräteabhängig

nach Werksfestlegung

Sockel = Option 1

23 1,000 Stk

**L H560214BV**

Vorrats-Hochschrank

1 Tür

1 fester Zwischenboden

6 Einlegeböden

129,684,1

23.1 1,000 Stk

**ZT60-F**

Auszugstablar TIP-ON, Typ F

Lavaschwarz für Einbau in

Schränke, Korpustiefe 56 cm

Höhe 18 cm, Tiefe 43 cm

nutzbare Tiefe 41,4 cm

mit automatischer Arretierung

im ausgezogenen Zustand

Belastung max.40kg inkl.Tablar

und Glasplatte

1 Glasplatte in Glas glanz

edelstahlfarben/satiniert

1 Steckerleiste Schwarz

mit 3 Steckdosen 230V

in Tablar-Rückwand

2 m Netzanschlusskabel

inkl. Zugentlastung

Typ F: Deutschland, Finnland,

Kroatien, Niederlande,

Norwegen, Österreich,

Portugal, Russland, Schweden,

Slowenien, Spanien

23.2 1,000 Stk

HFE


Hochschrank

Änderung der Fronteinteilung

nur innerhalb der Standard-

artikel und Frontmaße H..

24 1,000 Stk

34,049,6**SLU6087Z2-I**

Auszug-Unterschrank

1 Schubkasten mit


Schubvorderstück, Höhe 34 cm

1 Innenschubkasten

1 Auszug MTO

Sockel = Option 1

25 1,000 Stk

**WSUI1387-120**


Wangenseite 1,3 cm für

Unterschrank-Insellösung

Höhe 87,5 cm, Tiefe 76,1-120cm


Tiefe = 1060, Sockel = Option 1

502 67,370 dm

**S12**


Sockelblende, Stärke 1,3 cm
für 12,5 cm Sockelhöhe
Mehrpreis N2-N5

503 2,000 Stk

**SS-20**


Sockelblende-Seitenteil
für 10 bis 20 cm Sockelhöhe
Länge 10-120 cm

504 44,370 dm

**S5**


Sockelblende, Stärke 1,3 cm
für 5 cm Sockelhöhe
Mehrpreis N5
Sockel: Option 1

505 22,400 dm

**SS-20**

Sockelblende-Seitenteil
für 5 bis 20 cm Sockelhöhe
Länge 10-120 cm
Sockel: Option 1

506 40,430 dm

**DB20**

Deckenblende
bis 20 cm hoch
Grundpreis bis 50 cm Länge
Länge ab 10 cm
Strukt.waagrecht, 4 Dickkanten
VS: Dekor, RS: Dekor

Elektrogeräte**Pos Menge****L/R Code / Beschreibung**

Pos	Menge		L/R	Code / Beschreibung
9.2	1,000	Stk	R	KIF82PFF0 BOSCH Kühlschrank Energieeffizienzklasse: F Vollintegrierbar Leistung und Verbrauch Energie-Effizienz-Klasse: F Energieverbrauch: 230 kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 269 l Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Abtau-Automatik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum SuperKühlen Akustischer Türalarm Kühlteil Kühlraum: 254 l Nutzinhalt 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l Eine VitaFresh 0° Schublade 'taufriisch' mit aktiver Feuchteregulierung , Zwei VitaFresh 0° Schubladen 'trocken' Gefrierteil ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 13 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Maße Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller SONDERZUBEHÖR

11.1 1,000 Stk

**N BIE630NS1**

BOSCH Zubehörschublade

Design Garraum aus

Edelstahl Komfort

Volumen: 21 l Beladung bis

15 kg Max. Beladung

Espresso-Tassen: 64 Stck oder

Max. Beladung Teller (26 cm):

14 Stck Grifflos (push&pull)

Zubehör 1 x

Antirutschmatte Technische

Info: Maße Gerätemaße

(HxBxT): 140 x 594 x 500 mm

Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x

560 mm - 568 mm x 550 mm

„Maße und Einbauhinweise zu

diesem Gerät gemäß

technischer Zeichnung

beachten“

Breite = 600, Tiefe = 485.71

11.2 1,000 Stk

**N CTL636ES6**

BOSCH Einbau-Kaffee-Vollautomat

SensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge

Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig Geeignet für BRITA

Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe
Komfort Farbiges TFT-Display mit interaktiver

Menüführung MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem

Mischungsverhältnis von Milch und Espresso IndividualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten

Kaffeeauslauf und Milchschaumerhöhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte

Macchiato Gläser passen darunter Erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen Ihrer liebsten Kaffee- oder Milchspezialität mit oneTouch DoubleCup. Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen)

Frühwarnung, wenn Wassertank bald leer oder Bohnenbehälter bald leer Flexible

Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z.B. einen Milchkarton Kurz-Gebrauchsanleitung immer griffbereit im Gerät

Leistung SilentCeram Drive:
 Geräuscharmes Premiummahlwerk
 aus verschleißfreier Keramik
 CoffeeSensor Pro: Das Mahlwerk
 passt sich automatisch der
 Bohnensorte an Mit nur einem
 Knopfdruck werden alle Kaffee-
 und Milchgetränke automatisch
 zubereitet, dank der oneTouch
 Funktion. Zusätzlich zu den
 Getränken auch einzeln
 auswählbar: geschäumte Milch,
 warme Milch, Heißwasser
 Minimierung der Aufheizzeit:
 Schnelle erste Tasse
 Wasserpumpe mit 19 bar Druck
 Separater Einfüllschacht für
 gemahlenen Kaffee, z.B.
 koffeinfreien Kaffee Home
 Connect Entdecken Sie die
 neue Art, Hausgeräte zu
 steuern: mit einer App. Mit
 der Home Connect App können
 Sie von überall auf das Gerät
 zugreifen - zuhause per WLAN,
 von unterwegs per
 Mobilfunknetz. Fernstart:
 Getränke in der App auswählen
 und konfigurieren, dann
 einfach per Fernsteuerung die
 Getränkeausgabe starten
 CoffeePlaylist: Mehrere
 Getränkewünsche auf einmal in
 der App eingeben, z.B. für
 Besuch, das Gerät arbeitet sie
 dann der Reihe nach ab
 CoffeeWorld: 17 zusätzliche
 internationale
 Kaffeespezialitäten sind in
 der App verfügbar - vom
 australischen Flat White über
 Wiener Melange bis zum
 kolumbianischen Cortado
 Kaffee-Rezepte: Die App bietet
 eine Vielzahl von Rezepten mit
 Kaffee, die direkt ans Gerät
 oder einen Home Connect
 fähigen Backofen übertragen
 werden können - von der
 Espresso Crème brûlée bis zum
 Rehrücken mit Kaffee-Crunches
 Kaffee Know-how: Die App
 enthält interessantes Wissen
 rund um das Thema Kaffee, z.B.
 zu Bohnensorten, Erntemethoden
 oder Röstverfahren
 Gebrauchsanleitung: Eine
 digitale Gebrauchsanleitung
 ist in der App jederzeit
 griffbereit Kundendienst: Bei

technischen Problemen kann der
 A01 Kundendienst virtuell auf
 das Gerät zugreifen - sofern
 Sie dies wünschen Sicherheit:
 Sicherheit steht bei Home
 Connect an erster Stelle. Die
 Home Connect App wurde vom TÜV
 IT überprüft und zertifiziert.
 Und der verschlüsselte
 Datenaustausch über das Home
 Connect Protokoll schützt vor
 unerwünschten Zugriffen. Die
 Nutzung des Home Connect
 Services hängt von der
 Verfügbarkeit von Home Connect
 in Ihrem Land ab. Home Connect
 ist nicht in jedem Land
 nutzbar - bitte prüfen Sie
www.home-connect.com für
 weitere Informationen.
 Hygiene Entnehmbare
 Brüheinheit: Einfaches und
 hygienisches Reinigen unter
 fließendem Wasser
 Automatische Dampfreinigung
 nach jedem Getränk mit
 autoMilk Clean. Milchschaumer
 entnehmbar und
 spülmaschinengeeignet
 SinglePortion Cleaning:
 Vollständiges Entleeren aller
 Leitungen nach jedem
 Brühvorgang Automatisches
 Spülprogramm beim Ausschalten,
 Einschalten Tropfschale und
 Kaffeesatzbehälter entnehmbar
 und spülmaschinengeeignet
 Calc'nClean: Automatisches
 Reinigungs- und
 Entkalkungsprogramm Erinnert
 rechtzeitig an
 Wasserfilterwechsel,
 Entkalkung, Reinigung,
 inklusive Anzeige der
 verbleibenden Getränkebezüge
 Sonstiges Wasser-, Milch-
 und Bohnenbehälter sind leicht
 zugänglich hinter einer Tür
 versteckt, damit die Küche
 stets aufgeräumt ist
 Bohnenbehälter mit
 Aromaschutzdeckel (500 g
 Volumen) Beleuchtung von
 Tasten, Kaffeeauslauf
 Mahlgrad mehrstufig
 einstellbar Displaysprache
 auswählbar Kindersicherung:
 Unbeabsichtigter Brühvorgang
 nicht möglich Anschlusswert:
 1600 Watt Zubehör

Isolierter Milchbehälter mit
FreshLock Deckel (0.5 l
Füllvolumen) Weiteres
mitgeliefertes Zubehör:
Messlöffel für Kaffeepulver,
Silikon-Verbindungsschlauch zu
Milchdüse, Teststreifen zur
Wasserhärtegradbestimmung,
Montageschraub
Breite = 600, Tiefe = 485.71


22.1 1,000 Stk



PXX821U60
BOSCH Kochfeld mit Dunstabzug
Set bestehend aus:
PXX821D66E + HEZ9VRUD0
accent line




Sanitär

Pos	Menge		L/R	Code / Beschreibung
26	1,000	Stk		50160268 KeraDomo Einbauspüle Bela57 für 60cm Schrankbreite Nero incl. Ablaufgarnitur mit Excenterbetätigung und Drehgriff Edelstahl glänzend rund Ø 45mm <i>Richtung = Rechts</i>
26.1	1,000	Stk		9016 KeraDomo Bohrung B



Zubehör

Pos	Menge		L/R	Code / Beschreibung
20.1	1,000	Stk		ZPB6056EI Besteckeinsatz, Eiche natur Korpus: T. 56 cm
24.1	1,000	Stk		ZPB6056EI Besteckeinsatz, Eiche natur Korpus: T. 56 cm



*SCHÜLLER - Küchen 370 KA16 Korpus für Arbeitsplatte 1,6cm 57 Zubehör Netto
WG2 0,00%*

*SCHÜLLER - Küchen 9.405 MEG mit Einlegematte carbongrau 57 Zubehör
Netto WG2 0,00%*

*NEXT 125 - Küchen 638 KA13 Korpus für Arbeitsplatte 1,3cm 57 Zubehör Netto
WG 2 0,00%*

Diverse

Pos	Menge	L/R	Code / Beschreibung
27	1,000		ZUBEHÖR
28	1,000		BISCHOFF Dekton Kelya Arbetisplattenanlage

* Die gezeigten Artikelbilder dienen der Illustration des Artikels. Der tatsächliche Anschlag, die Bauweise oder nähere Angaben zum Innenleben sind der Planung oder Artikelbeschreibung zu entnehmen.

Übersicht Endbetrag

Endbetrag inkl. MwSt.	€ 31.200,00
------------------------------	--------------------