



TTS6861N

TPS686RX

Induktion-

T68PS6RX0

Kochstelle

FlexInduction-

T68TS61N0

Kochfeld

Autarkes

Autarkes

FlexInduction-

FlexInduction-

Kochfeld mit

Kochfeld mit

TwistPad

TwistPad

Bedienung

Bedienung

T68TS61N0

T68PS6RX0

2.059,00 €

2.223,00 €

unverbindliche
Preisempfehlung

unverbindliche
Preisempfehlung

Produktdetails

Produktdetails

Allgemein

Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bedienelemente	beleuchtet, magnetische Knebel, Twist pad flat, vorne, Zylinderknebel	beleuchtet, magnetische Knebel, Twist pad flat, vorne
Sicherheitsvorrichtungen	Key Lock, Kindersicherung, Power Management Funktion, Sicherheits- Zeitabschaltung, Topferkennung	Key Lock, Kindersicherung, Power Management Funktion, Sicherheits- Zeitabschaltung, Topferkennung
Kochfeldeinteilungen	17 Leistungsstufen, 5 Kochzonen, BratSensor, Erweiterte Flexzone, FlexInduction, PowerBoost, Warmhaltestufe	17 Leistungsstufen, 5 Kochzonen, BratSensor, Erweiterte Flexzone, FlexInduction, PowerBoost, Warmhaltestufe
Energieverbrauch des Kochfelds	175,0	175,0
Leistung Standby/Display aus		0,5 W
Leistung Standby/Netzwerk: Bitte beachten Sie die		2,0 W

**Hinweise in der
Gebrauchsanweisung,
wenn Sie die WiFi-
Funktion ausschalten
möchten.**

**Zeit auto-
Standby/Display aus**

45,0 min

**Zeit auto-
Standby/Netzwerk**

45,0 min

Bauart



Rahmenfarbe Edelstahl

Oberflächenfarbe

Edelstahl,
Schwarz

Schwarz

Bauform

Einbau

Einbau

Design - Linie

Komfort Rahmen

Flächenbündig

**Anzahl der
Massekochplatten**

0

0

**Anzahl der
Elektrokochzonen**

4

4

Rahmenausführung

Komfort Rahmen

Flächenbündig

**Anzahl der
Gasbrenner**

0

0

**Anzahl der
Halogenkochzonen**

0

0

Art der Installation

Integrierbar

Integrierbar

Größe und Gewicht



Kochzone 1



**Lage der
1.Kochzone**

vorne links

vorne links

Kochzone 2



**Abmessungen
der 2.Kochzone
(mm)**

400 x 230 mm

400 x 230 mm

**Lage der
2.Kochzone**

mitte links

mitte links

**Leistung der
2.Kochzone (kW)**

3.3 kW

3.3 kW

**Art der
2.Kochzone**

Induktion

Induktion

**Energieverbrauch
der 2. Kochzone**

175,0

175,0

Kochzone 3



**Lage der
3.Kochzone**

hinten links

hinten links

Kochzone 4

**Lage der
4.Kochzone**

mitte hinten

mitte hinten

Kochzone 5

**Lage der
5.Kochzone**

hinten rechts

hinten rechts

Kochzone 6

**Abmessungen
der 6.Kochzone
(mm)**

400 x 230 mm

380 x 230 mm

**Lage der
6.Kochzone**

mitte rechts

mitte rechts

**Leistung der
6.Kochzone
(kW)**

3.3 kW

3.3 kW

**Art der
6.Kochzone**

Induktion

Induktion

Kochzone 7

**Lage der
7.Kochzone**

vorne rechts

vorne rechts

Kochzone 8

**Lage der
8.Kochzone**vorne mitte /
zentralvorne mitte /
zentral

Kochzone 9

**Lage der
9.Kochzone**

zentral

zentral

Sicherheit

Betriebskontrolleuchte**Restwärmeanzeige**

Getrennt

Getrennt

SicherheitsvorrichtungenKey Lock,
Kindersicherung,
Power
Management
Funktion,
Sicherheits-
Zeitabschaltung,
TopferkennungKey Lock,
Kindersicherung,
Power
Management
Funktion,
Sicherheits-
Zeitabschaltung,
Topferkennung**Hauptschalter**

Anschluss

**Länge
Anschlusskabel (cm)**

110 cm

110 cm

Elektroanschlusswert (W)	7.400 W	7.400 W
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Frequenz (Hz)	60; 50 Hz	50; 60 Hz

Zubehör

Integriertes Zubehör	1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm	1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm
-----------------------------	---	---