



Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7,6 kW (4,4 kW)
Absicherung / Netzanschluss dreiphasig	3 x 16 A (Standard-Anschluss)
Absicherung / Netzanschluss zweiphasig	2 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss einphasig	1 x 32 A (1 x 20 A)
Abmessungen (BxTxH)	830 x 515 x 198 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	ca. 25 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 - 9, P
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P
Größe Ausblasöffnung	650 x 90 mm
Größe Kochzone vorne	230 x 230 mm
Größe Kochzone hinten	230 x 230 mm
Leistung Kochzone vorne	2100 W
Leistung Kochzone hinten	2100 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne	3700 W
Leistung Powerstufe Kochzone hinten	3700 W
Filtermedium	Aktivkohle mit Ionentauscher
Filtermaterial	Filterpanel mit Feinfilter
Standzeit Filter maximal	150 h (1 Jahr)

Produktbeschreibung

- effektive Geruchsbeeileigung
- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- echter Edelstahl-Fettfilter
- übergroße Kochfläche 4 24
- übergroße Flächeninduktions-Kochzonen
- maximaler Stauraum
- kompakte Größe
- automatische Abzugssteuerung
- variable Warmhaltefunktion

Lieferumfang

- Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug BFIU
- Einströmdüse
- Edelstahl-Fettfilter
- Aktivkohlefilterset mit Ionentauscher
- Flexkanal mit Befestigungsschrauben
- Montagelassen
- Dichtungsbund
- Glaskeramik-Schaber
- Kabelführungsclips
- Höhenausgleichsplattenet
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Bohrschablone

Zubehör

- Edelstahl-Fettfilter BFF
- Einströmdüse BFIED
- Umrüstet Abluft BUSAE
- Dichtband UDB25
- Aktivkohlefilterset mit Ionentauscher BAKFS (2 Stück)
- Kochfeldrahmen BKR830

Produkt- und Planungshinweise

- Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Das Basic Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar

BASIC