

Kochfelder Autarke Elektro-Kochfelder mit Induktion

Constructa
Einfach gut gemacht.



CZ 9110 Y1



CA 428351 (ab Januar 2011*)

| | |
|------------------------------------|--|
| CA 422850 | Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik |
| CA 428351 (ab Januar 2011*) | Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik |

1

- | Mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern | Mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern |
|--|--|
| <p>4 Induktions-Kochzonen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einkreis-Kochzonen Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,5 kW) ■ Einkreis-Kochzonen Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,5 kW) mit Bräterzone 18 x 28 cm, 2,0 kW (Powerstufe 2,6 kW) ■ Einkreis-Kochzonen Ø 21 cm, 2,2 kW (Powerstufe 3,3 kW) ■ Einkreis-Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 1,8 kW) | <p>4 Induktions-Kochzonen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einkreis-Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 1,8 kW) ■ Einkreis-Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,5 kW) mit Bräterzone 18 x 28 cm, 2,0 kW (Powerstufe 2,6 kW) ■ Einkreis-Kochzonen Ø 21 cm, 2,2 kW (Powerstufe 3,3 kW) ■ Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen |
| <p>MIT Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern</p> | |

卷之三

- Energieeffizienz und
integrierten Kochstellenregelung
 - 4 Induktions-Kochzonen:
 - 2 Einheits-Kochzone: 0.18 kW
 - 1.4 kW (Powerstufe 1.8 kW)
 - 1.4 kW (Powerstufe 2.5 kW)
 - 2.0 kW (Powerstufe 2.6 kW)
 - 2.2 kW (Powerstufe 3.3 kW)
 - Powerstufe für alle Induktions-Kochstellenregelungen

卷之三

- | | | |
|--|--|--|
| Mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern | Hammelos mit seitlich und vorne facettiertem Glas und integrierten Kochstellenreglern | Mit Edelstahlrahmen und integrierten Kochstellenreglern |
| 4 Induktions-Kochzonen: | | 2 Induktions-Kochzonen: ■ 1 Einkreis-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 1,8 kW) |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Einkreis-Kochzonen Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,5 kW) ■ 1 Einkreis-Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (Powerstufe 3,5 kW) ■ 1 Einkreis-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 1,8 kW) | <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Einkreis-Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 1,8 kW) ■ 2 Einkreis-Kochzonen Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,5 kW) ■ Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Einkreis-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 1,8 kW) ■ 1 Einkreis-Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (Powerstufe 3,5 kW) ■ Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen |

1

- | | |
|--|--|
| ▪ Kochzeitstecker | ▪ Kurzzeitwecker |
| ▪ Digital Anzeige der Kochstufen | ▪ Digitale Anzeige der Kochstufen |
| ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | ▪ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone |
| ▪ Hauptschalter mit Stopfunktion | ▪ Hauptschalter mit Stopfunktion |
| ▪ Powermanagement | ▪ Powermanagement |
| ▪ Kindersicherung | ▪ Kindersicherung |
| ▪ Automatische Sicherheitsabschaltung | ▪ Automatische Sicherheitsabschaltung |
| ▪ Betriebsanzeigelampe | ▪ Betriebsanzeigelampe |
| <hr/> | |
| ▪ Anschlusswert: 220-240 V / 7,29 kW | ▪ Anschlusswert: 220-240 V / 7,0 kW |
| ▪ Außenmaße (B x T): 80 x 52,0 cm | ▪ Außenmaße (B x T): 57,5 x 50,5 cm |
| ▪ Ausschnittmaße (B x T): 75-78 x 49 cm | ▪ Ausschnittmaße (B x T): 56 x 49 cm |

卷之三

- | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------------|
| stufen ige ie Kochzone | linktion | abschaltung |
| | | // 7,0 kW < 50,5 cm 6-49 cm |

卷之三

- digitale Anzeige der Kochstufen
 - 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Hauptschalter mit Stopfunktion
 - Powermanagement
 - Kindersicherung
 - Automatische Abschaltung
 - Betriebsanzeigelampe

 - Anschlusswert: 220-240 V / 6,8 kW
 - Außenmaße (B x T): 57,5 x 50,5 cm
 - Ausschnittmaße (B x T): 56 x 49 cm

Passendes Induktionsgeschirr finden Sie im Sonderzubehör auf Seite 17.

Passendes Induktionsgeschirr finden Sie im Sonderzubehör auf Seite 17.



Indikation NEU

| | | |
|---|---|--|
|  NEU  80►  160►  | CA 428351 (ab Januar 2011) Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik | CA 422350 Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik |
|---|---|--|

- - Einfache und integrierte Kochstellenregeln
 - 4 Induktions-Kochzonen:
 - 2 Einkehrs-Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 1,8 kW)
 - 1 Einkehrs-Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,5 kW) mit Bräterzone 18 x 28 cm, 2,0 kW (Powerstufe 2,6 kW)
 - 1 Einkehrs-Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (Powerstufe 3,3 kW) - Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen

卷之三

- integrierten Kochstellenreglern
 - 2 Induktions-Kochzonen:
 - 1 Einkehrs-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 1,8 kW)
 - 1 Einkehrs-Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (Powerstufe 3,3 kW)
 - Powerstufen für alle Induktions-Kochzonen
 - 2 High-Speed-Heizköpfer:
 - 1 Einkehrs-Kochzone Ø 17 cm, 1,6 kW mit Brätzeit Ø 17 x 26 cm, 2,4 kW
 - 1 Einkehrs-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW mit Brätzeit Ø 14 x 26 cm, 2,4 kW

卷之三

- digitale Anzeige der Kochstufen
 - 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Hauptschalter mit Stopfunktion
 - Powermanagement
 - Kindersicherung
 - Automatische Abschaltung
 - Betriebsanzeigelampe

 - Anschlusswert: 220-240 V / 6,8 kW
 - Außenmaße (B x T): 57,5 x 50,5 cm
 - Ausschnittmaße (B x T): 56 x 49 cm

Bis Dezember 2010 ist das Kochbuch CA 428350 bestellbar.