

Kältegeräte Kühlschränke

Maßzeichnungen finden Sie ab Seite 54.



LEISTUNG		CK 64550 Einbau-Kühlschrank, Vita Fresh					
DESIGN		CK 66443 Einbau-Kühlschrank, Vita Fresh					
AUSSTATTUNG		CK 66444 Einbau-Kühlschrank integrierbar					
KOMFORT		Oben: <ul style="list-style-type: none"> Gefrierraum – 18°C und tiefer Gefriervermögen: 2 kg/24 Std. Lagerzeit bei Störungen: 12 Std. Pizzagerechtes Gefrierfach Unten: <ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Flachscharnier Energieverbrauch in 365 Tagen: 181 kWh Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,50 kWh 					
AUFGABE		Oben: <ul style="list-style-type: none"> Gefrierraum – 18°C und tiefer Gefriervermögen: 2 kg/24 Std. Lagerzeit bei Störungen: 12 Std. Pizzagerechtes Gefrierfach Unten: <ul style="list-style-type: none"> Pflegleichter, heller Innenraum Vollautomatisches Abtau im Kühleraum 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 60 Liter Vita Fresh-Zone nahe 0°C, davon: 2 Vita Fresh-Schubladen „trockene Zone“ (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) mit Volauzug 15 Liter Vita Fresh-Schublade „feuchte Zone“ (ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit Feuchteregulierung Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar Helle Innenraumbelüftung Türanschlag rechts, wechselbar Schleppscharnier Energieverbrauch in 365 Tagen: 223 kWh Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,61 kWh 					
LEISTUNG		■ Anschlusswerte: 220-240 V/90 W ■ Anschlusswerte: 220-240 V/90 W					



LEISTUNG		CK 66443 Einbau-Kühlschrank, Vita Fresh					
DESIGN		CK 66444 Einbau-Kühlschrank integrierbar					
AUSSTATTUNG		CK 66444 Einbau-Kühlschrank integrierbar					
KOMFORT		■ Anschlusswerte: 220-240 V/90 W ■ Anschlusswerte: 220-240 V/90 W					
AUFGABE		■ Pflegleichter, heller Innenraum ■ Vollautomatisches Abtau im Kühleraum ■ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar ■ Transpirante Veroschale mit Wellenboden ■ Pfeile ■ Helle Innenraumbelüftung ■ Schleppscharnier ■ Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,36 kWh					
LEISTUNG		■ Pflegleichter, heller Innenraum ■ Vollautomatisches Abtau im Kühleraum ■ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar ■ Transpirante Varoschale mit Wellenboden ■ Pfeile ■ Helle Innenraumbelüftung ■ Schleppscharnier ■ Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,61 kWh					



LEISTUNG		CK 6044 Einbau-Kühlschrank					
DESIGN		CK 6044 Einbau-Kühlschrank					
AUSSTATTUNG		CK 6044 Einbau-Kühlschrank					
KOMFORT		■ Anschlusswerte: 220-240 V/90 W ■ Anschlusswerte: 220-240 V/90 W					
AUFGABE		■ Pflegleichter, heller Innenraum ■ Vollautomatisches Abtau im Kühleraum ■ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar ■ 60 Liter Vita Fresh-Zone nahe 0°C, davon: 2 Vita Fresh-Schubladen „trockene Zone“ (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) mit Volauzug 15 Liter Vita Fresh-Schublade „feuchte Zone“ (ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit Teleskop-Volutauszug 15 Liter Vita Fresh-Schublade „feuchte Zone“ (ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit Feuchteregulierung ■ Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar ■ Helle Innenraumbelüftung ■ Türanschlag rechts, wechselbar ■ Schleppscharnier ■ Energieverbrauch in 365 Tagen: 229 kWh ■ Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,63 kWh					
LEISTUNG		■ Anschlusswerte: 220-240 V/90 W ■ Anschlusswerte: 220-240 V/90 W					