Gerät befestigen und Möbeltür montieren



- Schieben Sie das Gerät mit der Türöffnungsseite an die Möbelwand, so dass das Kederband zusammengepresst wird ⑪.
- Befestigen Sie das Gerät oben mit der Schraube ⑫ (4 x 19 mm) durch den Befestigungswinkel ② – dabei das Gerät an die Möbelwand drücken.
- Befestigen Sie das Gerät in der Mitte, indem Sie eine Schraube ⑬ durch die Stellschraube drehen.
- Befestigen Sie das Gerät unten mit den Schrauben ⑭ (4 x 36 mm) durch die Stellschrauben in den Lagerböcken.
- Achten Sie auf einen festen Sitz aller Verschraubungen!
- Falls erforderlich, richten Sie die Ausgleichsblende ⑮ durch Verschieben parallel zur Möbeldecke aus – sie darf nicht hervorstehen!
- Klappen Sie das Seitenteil des Befestigungswinkels ② ein.
- Rasten Sie die Abdeckungen ③ und ④ wieder auf.
- Verschließen Sie die Löcher mit den Stopfen ⑯ und ⑰.
- Befestigen Sie die Türkopplungsteile ⑱ je nach Griffhöhe an der Gerätetür jeweils mit der Schraube ⑲ (3,9 x 9,5 mm).

Bei geteilten Türen je nach Bedarf mehrere Türkopplungsteile befestigen.

- Öffnen Sie die Türen vollständig, und schieben Sie die Kopplungsschienen ⑳ in die Türkopplungsteile ⑱.
- Setzen Sie jeweils die Möbeltür an die Gerätetür und schrauben Sie die Kopplungsschienen ⑳ mit den Schrauben ㉑ (4 x 14 mm) an die Möbeltür. Dabei muss der Abstand d (= Wandstärke der Einbaunische) zur Außenkante der Möbeltür eingehalten werden.
- Richten Sie die Türkopplung so aus, dass die Möbeltür griffseitig im geschlossenen Zustand nicht an der Schrankwand anliegt. Es muss ein **Mindestabstand von 1 mm** eingehalten werden.