

Innenwände HLZ 0,8/12/II 11,5 cm + 17,5

Stahlbetonstürze im EG nach Statikplan

Vormauerungen wie im Plan enthalten bz
der BL nach Fertigstellung der Sanitär ,H
installation herstellen.

Leerrohre für EI-Installationen werden durch beauftragte Elektrofirma auf die Stahlbetonvor-Aufbringen des Aufbetons verlegt - rec-

Fußbodenheizung im gesamten EG auss

Decke über EG nach Statik Plan Nr. ____

R = Rollladengurtwickler

el. Roll = elektrischer Rollladenantrieb
Abluftkanal, Dunstabzugshaube Küche in
nach Küchenplan einbauen. Genaue Lag
des runden Decken-Durchlasses beachte
Fensterlaibungen im EG und OG mit Lait
20 cm breit von aussen versehen (Pos. 1
Brüstung waagrecht

SÄMTLICHE MASSE SIND E

MASSE UND AM BAU ZU PF

Bei Unklarheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu verständigen

LICHTE RAUMHOUE EG

LEGENDE

SWS	SENKRECHTER WAL
WWS	WANDERECHECHTER W.
WD	WANDURCHBRUCH
DD	DECKENDURCHBRU
BD	BODENDURCHBRUC
D	DECKE
RFB-FFB	ROH- FERTIGFUSSB
BRH	BRUSTUNGSHÖHE
R	GURTAUSSCHASS ROLI
OK-UK	ÖBER- UNTERKANTE
RR	REGENROHR
	STB-BET. 24 cm st. C 2
	HOCHLOCHZIEGEL
	VORMAUERUNG
	POROTON T 8
	HLZ GARAGE

SAMTLICHE SICHTBARE BE

STIRNSEITEN WIE Z.B. BEI

התאריך: 11.05.2017

VERKI EIDEN BZW ANGABE

BAUHERR:	_____ 3
BAUVORHABEN:	Erstellung eines V Garage, if