





## Pyra



	Haube	System	Motor	Breite	Tiefe	Höhe min/max	Schlauch $\varnothing$	Watt	Motor Anschlußwert	
	w50A	Wand	Abluft	Extern	900	530	650/1000	150	240	170
	w50B	Wand	Abluft	Integriert	900	530	650/1000	150/125	160	90
	w50D	Wand	Umluft	Integriert	900	530	650/1000	150/125	160	90
	i 50A	Insel	Abluft	Extern	1000	700	650/1000	150	240	170
	i 50B	Insel	Abluft	Integriert	1000	700	650/1000	150/125	160	90
	i 50D	Insel	Umluft	Integriert	1000	700	650/1000	150/125	160	90

Gutmann Stärke: beste Leistungen mit höchster Effizienz, erzielt durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten.

## Quadro



	Haube	System	Motor	Breite	Tiefe	Höhe min/max	Schlauch $\varnothing$	Watt	Motor Anschlußwert	
	w60A	Wand	Abluft	Extern	900	530	650/1000	150	240	170
	w60B	Wand	Abluft	Integriert	900	530	650/1000	150/125	160	90
	w60D	Wand	Umluft	Integriert	900	530	650/1000	150/125	160	90
	i 60A	Insel	Abluft	Extern	1000	700	650/1000	150	240	170
	i 60B	Insel	Abluft	Integriert	1000	700	650/1000	150/125	160	90
	i 60D	Insel	Umluft	Integriert	1000	700	650/1000	150/125	160	90

Gutmann Stärke: beste Leistungen mit höchster Effizienz, erzielt durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten.