

Gegenstand dieses Kaufvertrages sind die auf beiliegender Einzelaufstellung beschriebenen Einrichtungsgegenstände.

Restzahlung: Der vereinbarte Betrag ist bei Warenerhalt zur Zahlung fällig.

Unsere Monteure werden diesen Betrag als Lastschrift oder per Barzahlung in Empfang nehmen.

Verkauf und Lieferung erfolgt zu den beigefügten Geschäftsbedingungen.

Die Freigabe zur Produktion der Einbauküche erfolgt erst nach Eingang der vereinbarten Anzahlung.

Ein Ausmesstermin wird vom Auftragszentrum mit dem Kunden vereinbart.

Die Küche muss 8 - 10 Wochen vor dem vereinbarten Liefertermin gemessen sein, ansonsten kann es zu Lieferverzögerungen kommen.

Lfd. Nr. Modellauswahl	M1	
Programm	: M20	Manhattan Uni
Front-Kombination		Melaminharz, Papyrusgrau
Griff-Kombination		Vlatrix Art, EdelstOptik
Griff-Lage		Naagerecht / waagerecht
Horizontale Griffmulden LED	: 010 I	ceine Beleuchtung
Korpus-Kombination		⊃apyrusgrau
Ausführung Schubkäst./Auszüge.		PremiumLINE Reling
Ausführung Türscharnier	: TID	Гür, Dämpfung integriert
Regalausführung	: D01 I	Melaminharz matt / glänzend
Regalfarbe		Chalet Eiche
Ausf. Verkleid./Blenden/Passl.	: D04	Echtlack softmatt / UV-Lack
Farbe Verkleid./Blenden/Passl.	: LMG	₋ack, Papyrusgrau softmatt
Vangenausführung	: W16 \	Vange 16 mm
Vangenfarbe	: PPG	Papyrusgrau
Vangenkantenfarbe		Papyrusgrau
Bordausführung	: W25 I	Bord, 25 mm
Bordfarbe	: CED (Chalet Eiche
Bordkantenfarbe		Chalet Eiche
Sockelausführung	: D01 I	Melaminharz matt / glänzend
Sockelfarbe	: PPG	Papyrusgrau
Sockelfußhöhe		12 cm
Arbeitsplatten-Ausführung	: APD 4	10 mm mit Dickkante
Arbeitsplattenfarbe	: E23 (Chalet Eiche
Arbeitsplattenkantenfarbe		Chalet Eiche
Deckenblenden-Ausführung	: D01 I	Melaminharz matt
Deckenblendenfarbe	: PPG I	Papyrusgrau

Lfd. Nr. Modellauswahl Programm Front-Kombination Griff-Kombination Griff-Lage Horizontale Griffmulden LED Korpus-Kombination Ausführung Schubkäst./Auszüge. Ausführung Türscharnier Regalausführung Regalfarbe Ausf. Verkleid./Blenden/Passl. Farbe Verkleid./Blenden/Passl. Wangenausführung Wangenfarbe	: M2 : M20 : 49J : 999 : 999 : 010 : PPG : PLE : TID : D01 : CED : D04 : LMG : W16 : PPG	Papyrusgrau PremiumLINE Reling Tür, Dämpfung integriert Melaminharz matt / glänzend Chalet Eiche
Wangenkantenfarbe Bordausführung	: PPG : W25	Papyrusgrau Bord, 25 mm
Bordfarbe Bordkantenfarbe	: CED : CED	
Sockelausführung	: D01 : PPG	
Sockelfarbe Sockelfußhöhe	: 120	12 cm
Arbeitsplatten-Ausführung	: APD	
Arbeitsplattenfarbe	: E23 : E23	
Arbeitsplattenkantenfarbe Deckenblenden-Ausführung	: D01	
Deckenblendenfarbe	: PPG	Papyrusgrau

Lfd. Nr. Modellauswahl APL-Ausführung APL-Farbe		Keramik 40 mm (6 mm) Convinta satin.richtungsgebund
APL-Kantenausführung APL-Kantenfarbe	: KAK40 : B6174	Keramik Abkantung 40 mm Convinta satin.richtungsgebund

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
0.5	M1	1.00	N14500W0000000P	Blockaktion
1	M1	1.00	W16-S-VAR	Wange variabel als Abschluss neben einem Schrank inkl. unterem Wangenschuh Höhe 150-2600 mm (Furnier: 2500 mm), Stärke 16 mm einschließlich Sockel Tiefe 100-1200 mm Fläche (TxH): 585mm x 2500mm W16 Wange 16 mm PPG Papyrusgrau
2	M1	1.00	YP-C-195	Vertikales Griffmulden C-Profil für Korpushöhe 1950 mm
3	M 1	1.00	YVI60-195-U9 L	Vorratsschrank 2 Türen 1 fester Boden 2 verstellbare Einlegeböden 3 Innenauszüge Der Schrank muss mit den beigefügten Winkeln an der Wand befestigt werden
4	M1	1.00	YGSBD60-01	Türfront für voll integrier- bare Geschirrspüler Türfront durchgehend inkl. Distanzleiste, 20 mm hinter der Frontblende als Höhenausgleich Gerätehöhe: 820 mm ab Sockelhöhe 120 mm einsetzbar Gerätehöhe: 870 mm ab Sockelhöhe 170 mm einsetzbar

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
4.1		1.00	S157EAX36E		NEFF Geschirrspüler VOLLINTEGRIERT, Home Connect, 13 Maßgedecke, EEK: A+++, 9,5 Liter Wasserverbrauch, Geräusch: 44 dB, Geräusch im Silence Programm: 41 dB, 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus, EasyClean, Aqua- und Beladungssensor, DosierAssistent, Korbsystem: Flex 1 Korbsystem, Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig), TimeLight, Neff AquaStop, 81,5cm Höhe
4.1.1		1.00	Z7860X0		Verblendungs- u Befestigungssatz 81,5 cm
5	M1	1.00	YSABD60-02		Spülenunterschrank 1 Auszug 1 Deckelplatte 1 Bodenplatte mit Fixiernoppen 2 Abfallsammler 2 x 17 Ltr.
5.1		1.00	524233	R	BLANCO FAVUM XL 6 S SILGRANIT anthrazit Einbauspüle reversibel ohne Ablauffernbedienung Untermaß: 60 cm Lieferumfang: Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil
5.1.1		1.00	11340	R	FRANKE Armatur ATLAS NEO WINDOW, Zugauslauf, Hochdruck Seitenbedienung rechts massiv Edelstahl

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
6	M1	1.00	YUELAD115-65	L	Unterschrank-Ausgleichsecke -LE MANS- 1 durchgehende Tür, 500 mm breit 2 Schwenk-Tablare, komplett herausschwenkbar und höhenverstellbar 1 Anstellseite in Front- material, ohne Kassette Korpusbreite 1000 mm Stellfläche 1125-1230 x 650 mm Hinweis: Es ist eine max. Belastung von 25 kg je Tablar zu beachten! Die Tablare schwenken beim Öffnen 370 mm nach rechts/links und 720 mm nach vorne aus! Tiefe: 675 mm
7	M1	1.00	YUAS50		Schubkastenschrank 2 Schubkästen 1 Auszug Hinweis: Diese Schränke müssen je nach Planungssituation zur Kippsicherung an der Wand befestigt werden. Insellösungen müssen mit dem Boden verbunden werden.
8	M1	1.00	YUPE65		Unterschrank-Eck-Passstück, frontbezogen für Ecklösung, 650 x 650 mm <i>Breite: 635 mm</i>
9	M1	1.00	YKUAS120-H2		Kochstellenschrank zur Verwendung mit einem Induktions-Kochfeld 1 Schubkasten, niedrige Zarge 1 Schubkasten 1 Auszug inkl. HSCHUTZ Hinweis: Diese Schränke müssen je nach Planungssituation zur Kippsicherung an der Wand befestigt werden. Insellösungen müssen mit dem Boden verbunden werden.

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
9.1	M1	1.00	W16-U75-120	Wange, bodentief neben zwei Unterschränken (Insellösung) rückwärtige Kante wie Vorderseite mit Dickkante inkl. unterem Wangenschuh Stärke 16 mm Höhe 750 mm plus Sockelhöhe Tiefe 751-1200 mm Tiefe: 960 mm W16 Wange 16 mm PPG Papyrusgrau
10	M2	1.00	UDD120-75-39	Unterschrank 2 durchgehende Türen 2 verstellbare Einlegeböden Griff-Kombination 999 ohne Griff/Knopfbohrung Griff-Lage 999 ohne Griff/Knopfbohrung
10.1	M1	1.00	PUSH-TO-OPEN	PUSH-TO-OPEN Zubehörbeutel zur bauseitigen Montage
10.2		1.00	D94DAP6N0	NEFF Ausfahrbarer Kochfeldabzug, Ab-/Umluft, 100 cm EEK: B, Geräusch min./max. Normalstufe: 45/59 dB, TouchControl, 3 Leistungs- stufen und 2 Intensivstufen, Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, 2 Zeiten wählbar, Rand- absaugung, Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet, Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h, Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 7 W, Ausfahrbare Tischlüftung zum Einbau in Arbeitsplatten, Im Umluftbetrieb keine Kombination mit Gas Kochfeldern zulässig
11	M 1	1.00	UP1	L Unterschrank Passstück, frontbezogen 30-100 mm dreiseitig profiliert 1 Schnittkante (zur Wandseite) Breite: 95 mm
12	M 1	1.00	HR80-30	Hängeschrank-Regal Innentiefe 347 mm D01 Melaminharz matt / glänzend CED Chalet Eiche

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
13	M1	1.00	HR80-30	Hängeschrank-Regal Innentiefe 347 mm D01 Melaminharz matt / glänzend CED Chalet Eiche
14	M1	1.00	WSTB3-25	Wandsteckbord bis 1200 mm Tiefe 250 mm Stärke 25 mm 3 Montageelemente belastbar bis 18 kg (DIN-gerechte Wandverdübelung vorausgesetzt) Breite: 800 mm W25 Bord, 25 mm CED Chalet Eiche
15	M1	1.00	WSTB3-25	Wandsteckbord bis 1200 mm Tiefe 250 mm Stärke 25 mm 3 Montageelemente belastbar bis 18 kg (DIN-gerechte Wandverdübelung vorausgesetzt) Breite: 800 mm W25 Bord, 25 mm CED Chalet Eiche
16	M1	1.00	WSTB3-25	Wandsteckbord bis 1200 mm Tiefe 250 mm Stärke 25 mm 3 Montageelemente belastbar bis 18 kg (DIN-gerechte Wandverdübelung vorausgesetzt) Breite: 800 mm W25 Bord, 25 mm CED Chalet Eiche
17			Arbeitsplatten	Arbeitsplatten
17.1	M1	1.00	APD60	Arbeitsplatte APD Tiefe 600 mm Vorderkante mit Dickkante Stärke 40 mm Breite: 640 mm Tiefe: 585 mm APD 40 mm mit Dickkante E23 Chalet Eiche
17.1,1	M1	1.00	SRB-AP-1	Nut- und Federverbindung mit Schraubbeschlag
17.2	M1	1.00	APD60	Arbeitsplatte APD Tiefe 600 mm Vorderkante mit Dickkante Stärke 40 mm Breite: 3225 mm Tiefe: 590 mm APD 40 mm mit Dickkante E23 Chalet Eiche

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
17.2.1	M1	1.00	SRB-AP-1	Nut- und Federverbindung mit Schraubbeschlag
17.2.2	M1	1.00	SRB-AP-1	Nut- und Federverbindung mit Schraubbeschlag
17.2.3	M1	1.00	AP-AUSS	Mehrpreis für Ausschnitt für Arbeitsplatte APD / AP25D / AP12D für Kochmulden, Spülen, Lüftungsgitter
17.3	M1	1.00	APD75	Arbeitsplatte APD Tiefe 750 mm Vorderkante mit Dickkante Stärke 40 mm Breite: 2070 mm Tiefe: 645 mm APD 40 mm mit Dickkante E23 Chalet Eiche
17.3.1	M1	1.00	SRB-AP-1	Nut- und Federverbindung mit Schraubbeschlag
17.3.2	M1	1.00	SRB-AP-1	Nut- und Federverbindung mit Schraubbeschlag
17.4	М3	1.00	K100-40	Keramik/Neolith Arbeitsplatte 40 mm bis 100 cm tief Vorderkante auf Gehrung AK/40 Breite: 1266 mm Tiefe: 971 mm K40 Keramik 40 mm (6 mm) B6174 Convinta satin.richtungsgebund
17.4.1	М3	1.00	KVK	Keramik/Neolith Querkante oder zusätzliche Kante belegen <i>Breite: 971 mm</i>
17.4.2	M3	1.00	KSP2	Keramik/Neolith Ausschnitt rechteckig flächenbündig ab Innenradius 5mm
17.5	M1	1.00	APD60	Arbeitsplatte APD Tiefe 600 mm Vorderkante mit Dickkante Stärke 40 mm Breite: 1266 mm Tiefe: 400 mm APD 40 mm mit Dickkante E23 Chalet Eiche
17.5.1	M1	1.00	AP-K-H	Mehrpreis für Arbeitsplatten mit Dickkante hinten Breite: 1266 mm

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
18	M1	1.00	YUELAD110-65	L	Unterschrank-Ausgleichsecke -LE MANS- 1 durchgehende Tür, 450 mm breit 2 Schwenk-Tablare, komplett herausschwenkbar und höhenverstellbar 1 Anstellseite in Front- material, ohne Kassette Korpusbreite 900 mm Stellfläche 1075-1180 x 650 mm Hinweis: Es ist eine max. Belastung von 25 kg je Tablar zu beachten! Die Tablare schwenken beim Öffnen 280 mm nach rechts/links und 620 mm
19	M1	1.00	YUDD50	L	Unterschrank 1 durchgehende Tür 2 verstellbare Einlegeböden
20	M1	1.00	AB-1		Abfallsammler 13 Ltr. Außengehäuse silberfarbig lackiert, Deckel und Ringe Kunststoff schwarz Ø 285 mm, Höhe 330 mm (470 mm mit offenem Deckel)
21	M1	1.00	HR80-30		Hängeschrank-Regal Innentiefe 347 mm <i>Breite: 610 mm</i> D01 Melaminharz matt / glänzend CED Chalet Eiche
22	M1	1.00	YH35-75	L	Hängeschrank 1 Tür 2 verstellbare Einlegeböden
22.1	M1	1.00	PUSH-TO-OPEN		PUSH-TO-OPEN Zubehörbeutel zur bauseitigen Montage
23	M 1	1.00	YHE65-75-R	R	Hängeschrank-Ecke 650 x 650 mm 2 Türen mit Weitwinkelbändern, 250 mm breit 2 verstellbare Einlegeböden
23.1	M1	1.00	PUSH-TO-OPEN		PUSH-TO-OPEN Zubehörbeutel zur bauseitigen Montage
23.2	M1	1.00	PUSH-TO-OPEN		PUSH-TO-OPEN Zubehörbeutel zur bauseitigen Montage
23.3	M1	1.00	PUSH-TO-OPEN		PUSH-TO-OPEN Zubehörbeutel zur bauseitigen Montage

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
23.4	M1	1.00	BGL-HE		Mehrpreis für Boden mit Griffleiste für HE 65/HE 80/HE 90 eingebaut als Ersatz des unteren Konstruktionsbodens Front jedoch grifflos
24	M1	1.00	HR80-30		Hängeschrank-Regal Innentiefe 347 mm D01 Melaminharz matt / glänzend CED Chalet Eiche
25	M1	1.00	YUVK30		Auszugsschrank 1 Frontauszug, max. 24 kg belastbar 2 verstellbare Tablare (Holzboden mit Metallreling)
26	M 1	1.00	YVI60-195-U9	L	Vorratsschrank 2 Türen 1 fester Boden 2 verstellbare Einlegeböden 3 Innenauszüge Der Schrank muss mit den beigefügten Winkeln an der Wand befestigt werden
27	M1	1.00	YGBBA195-3-2	L	Geräteschrank 1 Klappe (PUSH-TO-OPEN) 2 Blenden 1 Nische für Kompakt-Backofen, Dampfgarer, Mikrowelle oder Kaffeemaschine 350-450 mm 1 Nische für Backofen 590 mm 1 Auszug

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
27.1		1.00	XB48PI		NEFF Backofen-/Kochfeld-Set B2CCG6AN0 + T48BD00N0 NEFF Einbaubackofen mit CircoTherm® und Pyrolyse, mit 7 Beheizungsarten, CircoTherm®, CircoTherm® sanft, LED Display (rot), elektronische Steuerung, Voll versenkbare Bedienknebel, Pyrolytische Selbstreinigung, EasyClock, Klapptür, Halogenleuchte, Großraumbackofen mit Einhängegittern, EEK: A NEFF Induktion, TouchControl, Bräterzone, 4 Induktions- kochzonen, Powerstufe für Töpfe, 17 Leistungsstufen, Kurzzeitwecker, Topferkennung, Powermanagement Funktion, Automatische Sicherheits- abschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion, Rahmen in Edelstahl
27.2		1.00	HLAGD53N0	L	NEFF Einbau-Mikrowelle, Max. Leistung: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungs- stufen, Grill mit Mikro- wellen-Leistungsstufen 90 W Garraumvolumen: 25 I, LED- Display, Elektronikuhr, Drehwähler, Voll versenkbare Bedienknebel, TouchControl, Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück, LED-Lampe, 31,5 cm Glas-Drehteller, Garraum aus Edelstahl
29			Sockel		Sockelleisten
29.1	M1	1.00	SOB		Sockelblende Länge: 30 mm Höhe: 120 mm D01 Melaminharz matt / glänzend PPG Papyrusgrau
29.2	M1	1.00	SOB		Sockelblende <i>Länge: 1926 mm</i> <i>Höhe: 120 mm</i> D01 Melaminharz matt / glänzend PPG Papyrusgrau
29.3	M1	1.00	SOB		Sockelblende <i>Länge: 2474 mm</i> <i>Höhe: 120 mm</i> D01 Melaminharz matt / glänzend PPG Papyrusgrau

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
29.4	M1	1.00	SOB	Sockelblende Länge: 11 mm Höhe: 120 mm D01 Melaminharz matt / glänzend PPG Papyrusgrau
29.5	M1	1.00	SOB	Sockelblende Länge: 268 mm Höhe: 120 mm D01 Melaminharz matt / glänzend PPG Papyrusgrau
29.6	M1	1.00	SOB	Sockelblende Länge: 1252 mm Höhe: 120 mm D01 Melaminharz matt / glänzend PPG Papyrusgrau
29.7	М1	1.00	SOB	Sockelblende Länge: 1326 mm Höhe: 120 mm D01 Melaminharz matt / glänzend PPG Papyrusgrau
29.8	M1	1.00	SOB	Sockelblende Länge: 808 mm Höhe: 120 mm D01 Melaminharz matt / glänzend PPG Papyrusgrau
29.9	M1	1.00	SOB	Sockelblende Länge: 1895 mm Höhe: 120 mm D01 Melaminharz matt / glänzend PPG Papyrusgrau
30		1.00	WK341110S	Weinkühlschrank Stand und Unterbau, schwarz 125I, B Stand-Weintemperierschrank, unterbaufähig, schwarz, max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 I): 45, Energieeffizienzklasse: B, pro Jahr 180 kWh kWh, Nutzinhalt total: 125 I I, Kompressor-Technik, Steuerung: elektronisch, digitales Display, Temperaturzonen: 2, Temperaturbereich: 5-20, Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur, Ventilator, Beleuchtung: LED, Lautstärke: 39 dB, 5 Stück Holzlagerböden Buche, Dreifach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz, Luftfeuchter, 820,0 mm x 595,0 mm x 615,0 mm, HxBxT 820 x 595 x 615 mm Höhe: 870 mm