

.....

Unterschrift Bieter

Kostenangebot

.....

Ort, Datum

Allgemeine Vertragsbedingungen

Grundlage für Angebot, Vergabe, Ausführung und Abrechnung sind in der jeweils gültigen Fassung VOB Teil B und C und alle zugehörigen Normen, Verordnungen, Vorschriften und Richtlinien etc.

Mit der Abgabe seines Angebots bestätigt der Bieter, dass er sich ausreichend über Lage, Zustand und Besonderheiten des Vorhabens informiert hat.

Sämtliche Angebotspreise sind als Pauschalpreise zu kalkulieren, in denen alle zur funktions- und betriebsbereiten Herstellung erforderlichen Nebenleistungen enthalten sind. Hierzu zählen auch alle nicht ausdrücklich im Leistungsverzeichnis aufgeführten Anschlussarbeiten an Wand- und/oder Deckenflächen einschl. Material.

Soweit Leistungen nicht eindeutig beschrieben sind, sind sie in gleichwertiger Qualität wie die übrigen Leistungen zu erbringen, mindestens aber nach mittlerer Art und Güte.

Nachstehende Gütesiegel sind für Hersteller und Fabrikat nachzuweisen:

- RAL-Testat
- GS-Zeichen

Leistungsverzeichnis

Die erforderlichen Maße sind durch den Bieter vor Ausführung und Einbau eigenverantwortlich aufzunehmen.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn Sie schriftlich beauftragt wurden und mit Stundenlohnnachweisen nach VOB/B §15 Nr. 3 belegt sind. Eine Unterschrift unter Stundenlohnzettel gilt nicht als Rechnungsanerkennung. Es bleibt der Prüfung vorbehalten, ob es sich nach dem Vertrag um Stundenlohn oder Vertragsarbeiten handelt. Aufsichtsstunden werden nicht vergütet.

Gerät der AN mit der Einhaltung des Fertigstellungstermins in Verzug, wird eine Vertragsstrafe von 0,2 % der Bruttoabrechnungssumme vereinbart.

Die Summe möglicher Vertragsstrafenansprüche aus diesem Vertrag wird begrenzt auf 5% der Bruttoabrechnungssumme. Die Pflicht des AN zum Ersatz eventuell weitergehender Schäden bleibt unberührt. Auf diesen weitergehenden Schaden wird die verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

		Anmerkung Bieter
Hersteller		
Programm		
Frontausführung	lackierte (Mattlack) MDF-Platte oder vergleichbar	
Front Farbe	weiß matt	
Griffausführung	Griffmulde Edelstahlfarben	
Grifflage	Griffmuldenprofil	
Korpusausführung	HPL-Platten oder vergleichbar	
Korpusfarbe	Weiß	•
Sockelausf.	HPL-Platten oder vergleichbar	•
Sockelfarbe	Weiß	
Schubkastenausführung	VGB Vollauszug mit Glas-Boxside	
Wangen/Riegel Ausführung	Mattlack	
Wangen/Riegel-Farbe	Weiß matt	
Korpussystem		
Sockelhöhe		
Arbeitshöhe	ca. 94 cm	

Pos.	Anzahl	Einheit	Beschreibung	ca. Maße (BxHxT)	EP
1	1	Stck.	Geräte-Hochschrank für integr. Kühlschrank (ca. 180 cm) mit integrierter Belüftung; 1 Auszug inkl. Front; inkl. Front für Kühlschrank und Einlegeböden	60x230x58	
2	1	Stck.	Vorrats-Hochschrank mit 2 Auszügen inkl. Fronten; Tür nischenabhängig, inkl. Einlegeböden	30x230x58	
3	1	Stck.	Geräte-Hochschrank für Backofen und Mikrowelle sowie 2 Auszügen inkl. Front, inkl. Einlegeböden	60x230x58	
4	1	Stck.	Unterschrank mit Tür und 2 Einlegeböden	60x80x58	
5	3	Stck.	Unterschrank mit Tür und 2 Einlegeböden	60x80x39	
6	1	Stck.	Auszug-Unterschrank mit 2 Auszügen inkl. Fronten (Aufteilung ca. 50/50)	60x80x58	
7	1	Stck.	Spülen-Auszug-Unterschrank Dreifach-Mülltrennung, inkl. Front optisch geteilt (ca. 50/50)	60x80x58	
8	1	Stck.	Front f. vollintegr. Großraum- Geschirrsp., Geräteh. 86-87 cm; optisch geteilt (ca. 50/50)	60x80x58	
9	1	Stck.	Auszug-Unterschrank für Kochfeld, obenliegende Schaltung; 3 Auszüge inkl. Fronten (Aufteilung ca. 25/25/50)	90x80x58	
10	2	Stck.	Auszug-Unterschrank; 3 Auszüge inkl. Fronten(Aufteilung ca. 25/25/50)	90x80x58	
11	1	Stck.	Unterschrank-Eckpassstück	60x80x58	
12	1	psch.	Sockelblenden in erforderlicher Höhe und Anzahl		
13	1	psch.	Passstücke zum seitlichen Anschluss an Wand in erforderlicher Höhe und Anzahl		
14	2,8	lfdm	Arbeitsplatte Silestone Kensho oder vergleichbar, 20 mm stark, Kante auf Gehrung, Tiefe von 51-65 cm		
15	2,7	lfdm	Arbeitsplatte Silestone Kensho oder vergleichbar, 20 mm stark, Kante auf Gehrung, Tiefe von 81-100 cm		
16	1	psch.	erforderliche Ausschnitte in Arbeitsplatten für flächenbündiges Kochfeld und Aufbauspüle sowie Hahnlochbohrung herstellen		
17	1	Stck	SIEMENS SN65L084EU Geschirrspüler oder vergleichbar 60 cm 81,5 cm hoch, vollintegrierbar 13 Maßgedecke, 5 Programme inkl. Automatik, 2 Sonderfunktionen: varioSpeed und Halbe Beladung, aqua- und Beladungs- Sensor, Wärmetauscher, Rein igerautomatik, dosierAssistent, Startzeitvorwahl 4h, elektronische Restzeitanzeige, info- Light blau, varioSchublade, varioFlex-Körbe, höhenverstellbarer Oberkorb mit rack- Matic 3-stufig, umklappbare Klappstachelreihen im Ol(/uK, Tür mit servoSchloss, aqua- Stop mit Garantie, Energieund Wasser-Jah esverbrauch 262 kwh/28001, 46 dB, Energielabel A++IA Höhe: 875 mm		

Pos.	Anzahl	Einheit	Beschreibung	ca. Maße (BxHxT)	EP
18	1	Stck	Neff TT 5586 X Kochfeld oder vergleichbar zum flächenbündigen Einbau in Naturstein oder geflieste Arbeitsplatten; 5 Induktionskochzonen; 1 x FlexInduction-Zone mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 2 Einzel-Induktions-Kochzonen oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 760 cm2 Fläche; Sensortaste zum Zu- und Abschalten der FlexInduction-Zone; Powerstufe für alle Induktionskochzonen; TwistPad mit Timer; Kurzzeitwecker; Digitale Anzeige der Kochstufen; 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone; Warmhaltefunktion für alle Kochzonen; Hauptschalter mit Stoppfunktion; Individuell einstellbare Kindersicherung; Wischschutzfunktion; Automatische Sicherheitsabschaltung; Kochzonen: 1 x 380x200 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.6 kW) Induktion oder 2 x 190x200mm, 2.0 kW (max. Powerstufe 2.5 kW); Induktion; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.3 kW) Induktion; Powermanagement; Gesamtanschlußwert 7200 W		
19	1	Stck	SIEMENS Wand-Esse LC97BC542 Umluftbetrieb oder vergleichbar Produktabmessungen 50 x 90 x 62,8 cm; Modellnummer LC97BC542; Energieeffizienzklasse A; Luftschallemission 55 dB; EAN / Artikelnummer 4242003650097; Farbe Edelstahl		
20	1	Stck	SIEMENS CD634GBS1 compact 45-Dampfgarer Edelstahl, EdelstGarraum 381 interne Dampferzeugung, elektronische Temperaturregelung von 30-100°C, TFT-Display, cookControl, Garraumbeleuchtung, Klapptür mit softMove, Elektronikuhr, 1, 3L-Wassertank, Vollglas-Innentür, Infotaste, Fenstertemperatur max. 40'C, Kindersicherung,		
21	1	Stck	Sicharhaiteahechaltura SIEMENS HM676G0S1 Einbau-Backofen mit Mikrowelle, Edelstahl Garraum 671, 13 Heizarten inkl. 4D-Heiß1uft, elektronische Temperaturregelung von 30-300'C, 900 W-Mikrowelle 5-stufig, Schnellaufheizung, Edelstah I-Lüfterrad, TFT- Touchdisplay, cookControl Plus, LED-Innenbeleuehtung abschaltbar, Klapptür mit softMove, Elektronik-Uhr, activeClean, Titan-Glanzemail anthrazit, Systemauszug 1 Ebene, Fenstertemperatu r max.		
22	1	Stck	SIEMENS KI82LAD40 Topline-Kühlautomat integrierbar, Nische 1775 mm Nutzinhalt 2871, davon 2521 Kühlteil und 35L ****-Gefrierteil, TouchControl-Elektronik, Abtau-Automatik im Kühlteil, superGefrieren mit Eingefrierautomatik, Türtonwarner, soft Einzug mit Türdämpfung, Innenausstattung mit Metall- Applikationen, 5 Glas-Abstellflächen, davon 1 varioShelf und I easyAccessShelf, hydro-Fresh und Gemüsebehälter auf Teleskopschienen, LEDInnenbeleuchtung im Kühlteil, 1 Pizza-gerechtes Gefrierfach mit Klappe und Glasablage, Flachscharnier-Technik, Energieverbrauch 141 kWh im Jahr, 35 dB		
23	1	Stck	Unterbauspüle bzw. Unterbaubecken, Edelstahl gebürstet	ca. 54 cm x 40 cm (BxT); Beckentiefe ca. 23 cm	
24	1	Psch.	Aufmaß- und Montageservice inkl. aller Anschlussleistungen und Systemprüfung für vorgenannte Küchenelemente ohne elektrische Geräte	IES CIII	
25	1	Psch.	Liefer- und Montageservice einschl. aller Anschlussleistungen und Systemprüfung für elektrische Geräte		

















