



- ZEICHENERKLÄRUNG:**
- LEICHT-BLOCK-STEINE [HANDEL] M.G.R. II
 - ZIEGELSTEINE [RHEINPR.] M.G.R. I BZW. II
 - VERBLENDER M.G.R. II BZW. III
 - SCHWEMMSTEINE BZW. BIMSDIELEN M.G.R. I BZW. II
 - BETON B-160
 - HOLZ
 - HKN HEIZKÖRPERNISCHEN

AUSSENMAUERWERK:
 10 cm VERBLENDUNG
 2 cm RAPPUTZ MIT ISOLIERANSTRICH
 24 cm HINTERMAUERUNG
 36 cm GESAMSTÄRKE

ISOLIERUNG:
 500-er ISOLIERPAPPE 1SCHICHT ÜBER O.K. KELLERDECKE

FÜßBODEN:
 NACH ANGABE, KONSTRUKTIONSHÖHE = 60 cm
 ALLE ANGEGEBENEN HÖHENMASSE SIND ROHBAUMMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF O.K. KELLERDECKE

GESCHOSSHÖHE:
 2,80 m VON O.K. KELLERDECKE BIS O.K. ERDGESCHOSSDECKE

ERDGESCHOSSDECKE:
 15 cm STAHLBETON NACH STAT. BERECHNUNG
 KONISCHE HOLZDÜBEL FÜR DIE BEFESTIGUNG DER DECKENLEUCHTEN SIND NACH ANGABE DES ELEKTRIKERS IN DIE ERDGESCHOSSDECKE EINZUBETONIEREN.

FUSSLEISTENKLÖTZE SOWIE KONISCHE HOLZDÜBEL BZW. NAGELBARE STEINE ZUM ANSCHLIESSEN DER TÜRFÜßER UND BEKLEIDUNGEN, DER ROLLÄDENKÄSTEN, HEIZKÖRPERVERKLEIDUNGEN USW. SIND NACH ÖRTLICHER ANGABE EINZUSETZEN

PLATIERUNG: NACH ANGABE

VERBLENDUNG:
 HOLLÄNDISCHE VERBLENDER, STEINMASS 21/10/5 cm;
 POLNISCHER VERBAND

TREPPENUNTERSICHTEN:
 STRECKMETALLVERKLEIDUNG MIT HEUKALKMÖRTEL UND KALKMÖRTELFEINPUTZ

ALLE MASSE SIND VOR ARBEITSBEGINN AUF IHRE RICHTIGKEIT HIN ZU ÜBERPRÜFEN; FEHLER SIND SOFORT DER BAULEITUNG ZU MELDEN

ARBEITSZEICHNUNG M.- 1:50
 WOHNSHAUSNEUBAU DES HERRN H. W. BEUEL
 IN HOMBERG KÖNIGSBERGERSTRASSE 11
ERDGESCHOSSGRUNDRISS

HOMBERG, DEN 8. JUNI 1958