

Lfd. Nr. Modellauswahl	: M1	
Programm	: 295	Neos Glas
Frontausführung	: 295	Sicherheitsglas Siebdruck
Frontfarbe	: 658	Glas-Schwarz
Kantenfarbe Front	: 658	Glas-Schwarz
Korpuserausführung	: R	Repro
Korpusfarbe außen	: 019	Weiß Repro
Korpuskantenausführung	: R	Repro
Farbe Korpusvorderkante	: 019	Weiß Repro
Sichtseiten-Ausführung	: H	Hochglanz
Sichtseiten Farbe	: 706	Schwarz Hochglanz
Griffkombination	: IG	Integrierte Griffleiste
Griffelage	: GR	Griffleiste waag. oben
Sockelerausführung	: E	Edelstahl Duplex
Sockelfarbe	: 908	Edelstahl Duplex
Sockelhöhe	: XXXXX	137 mm
Ausführung Borde	: H	Hochglanz
Farbe Borde	: 706	Schwarz Hochglanz
Farbe Bordkante	: 706	Schwarz Hochglanz
Sockelform	: SO	Sockelform
Passstücke/Schattenleisten	: H	Hochglanz
Farbe Passst./Schattenl.	: 706	Schwarz Hochglanz
Mehrpreis für Schwarzglaz	: MPAS	Mehrpreis für Schwarzglaz

Lfd. Nr. Modellauswahl	: M2	
Rückwände Oberfläche	: RWLV2	Rückwand LaVico b.L. PG2
Rückwände Dekore	: s185	Monte satin+
Arbeitsplatten Ausführung	: A1LV2	APL 12 mm LaVico b.L. PG2
Arbeitsplatten Dekore	: s185	Monte satin+
Arbeitsplatten Kantenarten	: LVGP	LaVico b. L. gefast, poliert
Arbeitsplatten Kantenform	: FAPO	gefast und poliert

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
1	M1	1.00	UTIS9078	Unterschrank 90 cm 2 Auszüge, 1 Innenschubkasten >>Linke Seite 60 cm tief zum bauseitigem anpassen<< <i>BxTxH: 900mm x 600mm x 780mm</i>
1a	M1	1.00	MP-MPAS	Mehrpreis für Schwarzglas Mehrpreis für Schwarzglas MPAS Mehrpreis für Schwarzglas
1.1	M1	1.00	SI7870	L Unterschrank-Sichtseite H Hochglanz 706 Schwarz Hochglanz
1.2	M1	1.00	BEHH90	Holzbesteckeinsatz Esche 90 cm, für Tiefe 55 cm
2	M1	1.00	UTIS10078	Unterschrank 100 cm 2 Auszüge, 1 Innenschubkasten
2a	M1	1.00	MP-MPAS	Mehrpreis für Schwarzglas Mehrpreis für Schwarzglas MPAS Mehrpreis für Schwarzglas
2.1	M1	1.00	BEHH100	Holzbesteckeinsatz Esche 100 cm, für Tiefe 55 cm
3	M1	1.00	UTIS3078	Unterschrank 30 cm 2 Auszüge, 1 Innenschubkasten
3a	M1	1.00	MP-MPAS	Mehrpreis für Schwarzglas Mehrpreis für Schwarzglas MPAS Mehrpreis für Schwarzglas
4	M1	1.00	UEP1078	Unterschrank-Eck-Passstück 90° 10x10 cm <i>Breite: 650 mm</i>
5	M1	1.00	UTZS6078	Unterschrank 60 cm 2 Auszüge, 1 Schubkasten >>Griffaufteilung laut Skizze<<

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
5a	M1	1.00	MP-MPAS
			Mehrpreis für Schwarzglas Mehrpreis für Schwarzglas MPAS Mehrpreis für Schwarzglas
6	M1	1.00	ULSA6078
			Spülen-Unterschrank 60 cm 1 Auszug mit eingehängtem Abfallsystem
6.1		1.00	515642
			BLANCOCLARON 400-IF/A Edelstahl Seidenglanz IF-Becken mit Armaturenbank Unterschrankmass: 45 cm Lieferumfang: Ab- und Überlaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Ablauffernbedienung mit verchromtem Standard-Zugknopf rund, Befestigungsset (Dichtung bauseits)

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
6.2		1.00	514016	BLANCOLINUS-S Hebel links chrom Küchenarmatur Hochdruck mit Schlauchbrause Lieferumfang: - Auslauf schwenkbar - Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich - Mit keramischen Dichtungen - Brauseschlauch metallummantelt - Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage - Patentierter Strahlregler/Cascade für deutlich geringere Verkalkung - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl - Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717 - LGA zertifiziert - DVGW zertifiziert* *für Hochdruck-Ausführung
6.3		1.00	511920	Schlauchbrausenführung für Küchenarmaturen
6.4	M1	1.00	ISZ60	Innenschubkasten 60 cm samtweiss, hinter Auszugsfront >>Jedoch 45 er tiefe<<
7	M1	1.00	FLGS6078	Geschirrspüler-Front 60 cm für vollintegrierten GSP

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
7.1		1.00	SX 66M092EU	SIEMENS Großraum-Geschirrspüler 60 cm, vollintegrierbar 6 Programme inkl. Automatik, Sonderfunktionen: Halbe Beladung, varioSpeed, Hygiene und intensiveZone, 5 Temperaturen, speedMatic, Wasser-Managementssystem, dosier-Assistent, aquaSensor, Beladungssensor, Reiniger-Automatik, Wärmetauscher, Wechselfspülen, Regenerier-Elektronik, selbstreinigendes Sieb, glasSchonSystem, elektronische Restzeitanzeige, info-Light, akustisches Programmende-Signal, Startzeitvorwahl, Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, 13 Maßgedecke, varioFlexPlus-Körbe, varioSchublade, rackMatic 3-stufig, umklappbare Tellerreihen und Tassenablage im OK und UK, Tür mit servoSchloss, aquaStop mit Garantie, 44 dB, Verbrauch nur 7L Wasser/0,97 kWh Strom im Programm Eco 50°C, Energie-label A/A/A
7.1.1		1.00	SZ 73015	SIEMENS Verblendungsleisten Edelstahl speedMatic (86,5 cm)
8	M1	1.00	UTZS4078	Unterschrank 40 cm 2 Auszüge, 1 Schubkasten >>Griffaufteilung laut Skizze<<
8a	M1	1.00	MP-MPAS	Mehrpreis für Schwarzglas Mehrpreis für Schwarzglas MPAS Mehrpreis für Schwarzglas
9	M1	1.00	UPB2578	L Unterschrank-Passstück 5-25 cm Frontausführung >>Bestellung nach Montage<< Breite: 40 mm

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
10	M1	1.00	HGV60195	L	Einbaugeräte-Hochschrank 60 cm >>Geänderte Frontaufteilung, 2 Türen, 1 Nische, 2 Konstruktionsböden, 4 Einlegeböden<<
10.1		1.00	Jubiäums-Set		Bestehend aus Backofen HB73AU545 und Kochfeld EH845EB15E SIEMENS Einbau-Backofen Edelstahl, mit activeClean Universal PLUS-Backofen (56L), 8 Heizarten, Elektronik-Uhr, exakte Regelung von 50-300°C, automat. Schnellaufheizung, Lichtkonzept weiß/blau, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Fenster- temperatur max. 50°C, Kühl- gebläse, Vollglas-Innentür, Backofenbeleuchtung, Kinder- sicherung, Sicherheitsabschal- tung, Auszug nachrüstbar, Energieklasse A ----- SIEMENS Induktions-Kochstelle 80 cm, Edelstahl-Flachrahmen touchControl-Bedienung, 4 Induktions-Kochzonen mit powerBoost-Funktion, davon 1 automatisch zuschaltende Bräterzone, 1 Warmhaltezone, digitales Funktionsdisplay, Topferkennung, PowerMana- gement-Funktion, 2-stufige Restwärmeanzeige, Kinder- sicherung, Sicherheitsabschal- tung, Hauptschalter, Glas- schutzbedruckung
10.2		1.00	HZ 390020		SIEMENS Premium Induktions- Topfset 2-teilig
10.3	M1	1.00	SI19555	L	Hochschrank-Sichtseite 55 cm tief H Hochglanz 706 Schwarz Hochglanz

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
11	M1	1.00	HIA60195	R	Einbaugeräte-Hochschrank 60 cm für Kühl-/Gefrierkombination integrierfähig, 2 Türen, 1 Gerätesche, 1 Innenblende, 1 Lüftungsboden
11.1		1.00	KI 38SA60	R	SIEMENS Kühl-Gefrier-Kombi- nation, integrierbar FCKW-/FKW-frei, AntiBacteria, elektronische Temperaturrege- lung, Nutzinhalt 285L, davon 222L Kühlraum oben mit Abtau- Automatik, Feuchteregulierung, Glasplatten und Auszugsschub- lade, 63L ****-Gefrierraum unten mit 3 transp. Gefrier- gutschubladen, Allfrost-Tech- nik, Super-Gefrieren, Eing- frierautomatik, Aktiv-Warn- system mit Memory-Funktion, Innenausstattung mit Metall- Applikationen, extrem leise, Flachscharnier-Technik, Verbrauch 207 kWh, Energie- klasse A++
11.2	M1	1.00	SI19555	R	Hochschrank-Sichtseite 55 cm tief H Hochglanz 706 Schwarz Hochglanz
12	M1	1.00	OKG9039		Glas-Oberschrank 90 cm 1 Rahmen-Glasklappe Programm 205 Alu-Plan Glasfarbe 959 Schwarzglas
12.1	M1	1.00	SI3933	L	Oberschrank-Sichtseite H Hochglanz 706 Schwarz Hochglanz Programm 205 Alu-Plan Glasfarbe 959 Schwarzglas

Pos		Menge	Artikel		Beschreibung
12.2	M1	1.00	SI3933	R	Oberschrank-Sichtseite H Hochglanz 706 Schwarz Hochglanz Programm 205 Alu-Plan Glasfarbe 959 Schwarzglas
13	M1	1.00	BO19		Boden 1,9 cm stark waagerecht Fläche (BxT): 900mm x 330mm H Hochglanz 706 Schwarz Hochglanz
13.1	M1	2.00	HSTN10		Niedervoltstrahler 10W lose Nickel matt, Verbinder 2-polig Kabellänge 180 cm, inkl. Distanzring
13.2	M1	2.00	AUSU78		Korpusunterboden-Ausschnitt für Beleuchtungskörper
13.3	M1	1.00	TFE70		Elektronischer Sicherheits- transformator 230V/12V/70VA
14		1.00	525W900B		GUTMANN Wandhaube Vertica 525 90x39,5 cm, intern Touchpanel-Bedienung, Rand- absaugung, 1 Metallfettfilter, 2 Halogenlampen, dimmbar, vordere Edelstahlplatten mit Magnethalterung, Lüfterleistung freiblasend ca. 950 m³/h Edelstahl >Für Fensterkontakt vorbereitet<< Höhe : 1323 mm
14.1		1.00	MAUERK150		Mauerkasten 150 mm Durchmesser
14.2		1.00	TZ101RU150		GUTMANN Abluftschlauch Rundschlauch Ø 15 cm, grau
15	M1	1.00	OKG9039		Glas-Oberschrank 90 cm 1 Rahmen-Glasklappe Programm 205 Alu-Plan Glasfarbe 959 Schwarzglas

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
15.1	M1	SI3933	L Oberschrank-Sichtseite H Hochglanz 706 Schwarz Hochglanz Programm 205 Alu-Plan Glasfarbe 959 Schwarzglas
16	M1	BO19	Boden 1,9 cm. stark waagrecht <i>Fläche (BxT): 900mm x 330mm</i> H Hochglanz 706 Schwarz Hochglanz
16.1	M1	HSTN10	Niedervoltstrahler 10W lose Nickel matt, Verbinder 2-polig Kabellänge 180 cm, inkl. Distanzring
16.2	M1	AUSU78	Korpusunterboden-Ausschnitt für Beleuchtungskörper
16.3	M1	TFE70	Elektronischer Sicherheits- transformator 230V/12V/70VA
17	M2	RWLV2	Rückwand LaVico b.L. PG2 <i>Fläche (BxH): 2900mm x 400mm</i>
17.1	M2	BOSD2.LV	Steckdosenbohrung 2x LaVico
18	M2	SLPG1	Rückwand silver line b.L. PG1 <i>BxTxH: 3000mm x 17mm x 71mm</i> Rückwände Oberfläche RWSL1 Rückwand silver line b.L. PG1 Rückwände Dekore 255 Base
19	M2	SLPG1	Rückwand silver line b.L. PG1 <i>BxTxH: 3000mm x 17mm x 71mm</i> Rückwände Oberfläche RWSL1 Rückwand silver line b.L. PG1 Rückwände Dekore 255 Base
20		Sockel	Sockelleisten
20.1	M1	SO15	Sockelblende 15 cm hoch <i>Länge : 530 mm</i> E Edelstahl Duplex 908 Edelstahl Duplex

Pos		Menge	Artikel	Beschreibung
20.2	M1	1.00	SO15	Sockelblende 15 cm hoch <i>Länge : 2350 mm</i> E Edelstahl Duplex 908 Edelstahl Duplex
20.2.1	M1	1.00	EKA135	Kunststoffsockel-Außenecke 135°
20.3	M1	1.00	SO15	Sockelblende 15 cm hoch <i>Länge : 2390 mm</i> E Edelstahl Duplex 908 Edelstahl Duplex
20.4	M1	1.00	SO15	Sockelblende 15 cm hoch <i>Länge : 500 mm</i> E Edelstahl Duplex 908 Edelstahl Duplex
20.5	M1	1.00	SO15	Sockelblende 15 cm hoch <i>Länge : 1200 mm</i> E Edelstahl Duplex 908 Edelstahl Duplex
20.6	M1	1.00	SO15	Sockelblende 15 cm hoch <i>Länge : 500 mm</i> E Edelstahl Duplex 908 Edelstahl Duplex
20.7	M1	1.00	EKA90	Kunststoffsockel-Außenecke 90°
20.8	M1	1.00	EKA90	Kunststoffsockel-Außenecke 90°
21			Arbeitsplatten	Arbeitsplatten
21.1	M2	1.00	AP1LV2.T60	APL 12 mm LaVico b.L. PG2 LaVico b. L. gefast, poliert bis 60 cm tief <i>Breite: 2300 mm</i> <i>Tiefe : 600 mm</i>
21.1.1	M2	1.00	NFLV12STD	LaVico 12 mm NF Standard
21.1.2	M2	1.00	BAAUS.LV	Ausschnitt LaVico
21.2	M2	1.00	AP1LV2.T60	APL 12 mm LaVico b.L. PG2 LaVico b. L. gefast, poliert bis 60 cm tief <i>Breite: 2920 mm</i> <i>Tiefe : 600 mm</i>
21.2.1	M2	1.00	BAAUS.LV	Ausschnitt LaVico









